8 (3522) 550-500 / 255-444, 255-275
td-kar@mail.ru / avtogeo@mail.ru



Акционерное Общество
КУРГАНАВТОРЕМОНТ

Установка буровая шнековая малогабаритная УБШМ-1-13

Технические характеристики

Масса установки (без транспортной базы и навески), кг	200
Габариты в транспортном положении, мм, длина х ширина х высота	2200 х 860 х 1100
Габариты в рабочем положении, мм, длина х ширина х высота	1810 х 860 х 1900
Ход подачи вращателя, мм	1200
Подача вращателя	гидроцилиндр прямого хода
Усилие подачи вращателя, кН, (кгс):	
при давлении на забой, номинальное	4 (400)
максимальное	6,5 (650)
при подъеме колонны, номинальное	10,5 (1050)
максимальное	17 (1700)
Скорость перемещения вращателя, м/с	0 ... 0,28
Число ступеней коробки передач	4 + реверс
Частота вращения бурового снаряда, об/мин	
передачи: 1 / 2 / 3 / 4 / реверс	77 / 136 / 222 / 313 / 78
Крутящий момент на выходном валу вращателя, кгс х м	
передачи: 1 / 2 / 3 / 4 / реверс	66 / 36 / 22,5 / 16 / 65,5
Двигатель	карбюраторный одноцилиндровый с воздушным охлаждением
мощность, кВт, (л.с.)	7,6 (10,2)
крутящий момент, кгс х м	2,47
направление вала	вертикальное
Средний часовой расход топлива, л/час	2,3
Условная максимальная глубина бурения, м	
шнековое Ø70 / Ø110 / Ø150	35 / 25 / 10
колонковое Ø89 / Ø108 / Ø127	30 / 20 / 10

Лучшая малогабаритная буровая установка

Предназначена для бурения вертикальных скважин различного назначения в грунтах 1-4 категорий буримости при проведении геофизических, инженерностроительных, геологических изысканий и буровых работ иного назначения

Монтируется на различные шасси, тележки, сани и прицепы